

Osełki polerskie EDM



AM-8 Wspaniały ultradźwiękowy kamień, mocny, zachowuje kształt



AS-9 Świetny do użycia w pilnikarce i do użytku ręcznego



Orange EDM Szybkie zbieranie materiału z równomiernym rozkładem rysy



Golden Star Oferuje znakomite właściwości w końcowym etapie obróbki, pozostawia gładkie jedwabiste wykończenie

Osełki specjalizowane



RASP Nasz najbardziej uniwersalny spośród podanych kamieni, obróbka zgrubna



PC Świetny kamień polerski do prac wykończeniowych



T2 Znakomity kamień do stali nierdzewnej



T4 Zaprojektowany do wykańczającej obróbki aluminium i miękkich metali



AO Agresywny kamień do usuwania ogólnych niedoskonałości, frezowań i EDM



TH Dobra praca na wszystkich typach stali narzędziowej



900-F Bardzo miękki kamień do ostatecznego wygładzania

Osełki uniwersalne



AM-2 Kamień uniwersalny, miękki, szybkie zużycie kamienia



Die Stone Nieznacznie twardszy niż AM-2



AM-K Kamień z białego tlenku glinu, dobry do powierzchni wstępnie obrobionych



AS-H Kamień z białego tlenku glinu, bardziej miękki niż AM-K



CS Miękki kamień z czarnego węgla krzemu do szybkiego zbierania materiału



CS-M Wysokiej jakości zielony węgiel krzemu, szybkie zbieranie materiału, średnia twardość



CS-HD Kamień twardszy niż CS-M, doskonały do stali hartowanej, 47-63HRC

Osełki specjalnego użytku



Cristone® Crystal Fiber Stone
Ogromna wytrzymałość na zginanie oraz wyjątkowa efektywność polerowania



Ceramic Super Stones
Bardzo mocne, używane do obróbki w trudnych miejscach (żebra, rowki)



Ceramic Diamond Stones
Kombinacja włókien ceramicznych i równo rozmieszczonych cząsteczek diamentu



CNB-80 and CNB-120 Agresywne, szybkie cięcia, spoiwa mieszane EDM, dobre do wygładzania spawów

Osełki szlifierskie - właściwości

Typ osełki		Materiał	Stal narzędziowa	Aluminium	Met. nieżelazne	Stal nierdzewna	EDM	Metoda	Ręcznie	Pilnikarka	Ultradźwięki	Użycie	Na mokro	Na sucho	Zużycie	0 = Wolno	5 = Szybko	Twardość	0 = Mięka	5 = Twarda
Osełki polerskie EDM	AM-8		•				▲		•	•	•		•			2			4	
	AS-9		•				▲		•	•			•	•		3			3	
	Orange EDM		•				•		•	•			•	•		3			3	
	Golden Star		▲				▲		•	•			•			4			3	
Osełki uniwersalne	AM-2		▲	•	▲	•			•	•			•	•		4			2	
	Die Stone		•			•			•	•			•	•		3			3	
	AM-K		•	•					•	•			•	•		3			3	
	AS-H		•	•	•	•			•	•			•	•		4			2	
	CS		•		•				•				•	•		5			2	
	CS-M		•	•	▲				•	•			•	•		4			2	
	CS-HD		•			•	•		•	•			•	•		3			3	
Osełki specjalizowane	RASP		•	•	•	•	▲		•	•			•	•		4			2	
	PC		•	•	•	•			•	•			•			4			3	
	T2		•			▲	•		•	•			•			2			4	
	T4		•	▲	•	•			•	•			•			4			3	
	TH		▲				•		•	•			•			3			3	
	AO		•				•		•	•			•			3			3	
	900-F		•						•				•			5			0	
Osełki specjalnego użytku	Ceramics	Szczególne obszary, żebra i rowki											•	•						
	CNB - 80 & 120	Agresywne, szybkie cięcia / spoiwa mieszane EDM											•							
	CRISTONE®	Niezwykle mocne i cienkie - końcowe polerowanie detali											•	•						

▲ wskazuje najpopularniejszy produkt do tego zastosowania

najpopularniejsze kształty naszych osełek cale (milimetry)													
	1/8 x 1 (3 x 25)		1/2 x 1 (13 x 25)		1/2 x 1/2 (13 x 13)		3/8 x 3/8 (10 x 10)		1/4 x 1 (6 x 25)		1/4 x 1/2 (6 x 13)		1/4 x 1/4 (6 x 6)
	1/8 x 1 (3 x 25)		1/8 x 1/2 (3 x 13)		1/8 x 1/4 (3 x 6)		5/32 x 5/32 (4 x 4)		1/8 x 1/8 (3 x 3)		1/16 x 1/4 (1.5 x 6)		1/16 x 1/2 (1.5 x 13)
	1/2 (13)		3/8 (10)		1/4 (6)		1/2 (13)		3/8 (10)		1/4 (6)		