

SUPERSTONE PRO - osetki ceramiczne

carpa[®]
INDUSTRY SUPPORT

Super Stone was born again.
スーパーストーンが生まれ変わった。

Superstone Pro スーパーストーン プロ

**New Fine Ceramic Fiber
Abrasive Products.**

新 ファインセラミック繊維研磨製品。

Superstone Pro

Stick Type (Standard Length)

● スティックタイプ (標準長)

Dimensions (T)×(W)×(L) 寸法 (厚さ)×(長さ)×(長さ)	Emerald エメラルド #120	Gold ゴールド #220	Light Brown 薄茶 #320	Orange オレンジ #400	Black 黒 #600	Blue 青 #800	White 白 #1000	Red 赤 #1200
0.5 × 4 × 100(150) mm	—	SGP 054(L)	SLP 054(L)	SOP 054(L)	SPP 054(L)	SBP 054(L)	SWP 054(L)	SRP 054(L)
0.5 × 6 × 100(150) mm	—	SGP 056(L)	SLP 056(L)	SOP 056(L)	SPP 056(L)	SBP 056(L)	SWP 056(L)	SRP 056(L)
0.5 × 10 × 100(150) mm	—	SGP 0510(L)	SLP 0510(L)	SOP 0510(L)	SPP 0510(L)	SBP 0510(L)	SWP 0510(L)	SRP 0510(L)
0.8 × 4 × 100(150) mm	—	SGP 084(L)	SLP 084(L)	SOP 084(L)	SPP 084(L)	SBP 084(L)	SWP 084(L)	SRP 084(L)
0.8 × 6 × 100(150) mm	—	SGP 086(L)	SLP 086(L)	SOP 086(L)	SPP 086(L)	SBP 086(L)	SWP 086(L)	SRP 086(L)
0.8 × 10 × 100(150) mm	—	SGP 0810(L)	SLP 0810(L)	SOP 0810(L)	SPP 0810(L)	SBP 0810(L)	SWP 0810(L)	SRP 0810(L)
1.0 × 2 × 100 mm	SEP 102	SGP 102	SLP 102	SOP 102	SPP 102	SBP 102	SWP 102	SRP 102
1.0 × 4 × 100(150) mm	SEP 104(L)	SGP 104(L)	SLP 104(L)	SOP 104(L)	SPP 104(L)	SBP 104(L)	SWP 104(L)	SRP 104(L)
1.0 × 6 × 100(150) mm	SEP 106(L)	SGP 106(L)	SLP 106(L)	SOP 106(L)	SPP 106(L)	SBP 106(L)	SWP 106(L)	SRP 106(L)
1.0 × 8 × 100(150) mm	SEP 108(L)	SGP 108(L)	SLP 108(L)	SOP 108(L)	SPP 108(L)	SBP 108(L)	SWP 108(L)	SRP 108(L)
1.0 × 10 × 100(150) mm	SEP 110(L)	SGP 110(L)	SLP 110(L)	SOP 110(L)	SPP 110(L)	SBP 110(L)	SWP 110(L)	SRP 110(L)
1.5 × 4 × 100(150) mm	SEP 154(L)	SGP 154(L)	SLP 154(L)	SOP 154(L)	SPP 154(L)	SBP 154(L)	SWP 154(L)	SRP 154(L)
1.5 × 6 × 100(150) mm	SEP 156(L)	SGP 156(L)	SLP 156(L)	SOP 156(L)	SPP 156(L)	SBP 156(L)	SWP 156(L)	SRP 156(L)
1.5 × 10 × 100(150) mm	SEP 1510(L)	SGP 1510(L)	SLP 1510(L)	SOP 1510(L)	SPP 1510(L)	SBP 1510(L)	SWP 1510(L)	SRP 1510(L)
2.0 × 2 × 100 mm	—	SGP 202	SLP 202	SOP 202	SPP 202	SBP 202	SWP 202	SRP 202
2.0 × 4 × 100(150) mm	SEP 204(L)	SGP 204(L)	SLP 204(L)	SOP 204(L)	SPP 204(L)	SBP 204(L)	SWP 204(L)	SRP 204(L)
2.0 × 6 × 100(150) mm	SEP 206(L)	SGP 206(L)	SLP 206(L)	SOP 206(L)	SPP 206(L)	SBP 206(L)	SWP 206(L)	SRP 206(L)
2.0 × 10 × 100(150) mm	SEP 210(L)	SGP 210(L)	SLP 210(L)	SOP 210(L)	SPP 210(L)	SBP 210(L)	SWP 210(L)	SRP 210(L)
3.0 × 4 × 100(150) mm	SEP 304(L)	SGP 304(L)	SLP 304(L)	SOP 304(L)	SPP 304(L)	SBP 304(L)	SWP 304(L)	SRP 304(L)
3.0 × 6 × 100(150) mm	SEP 306(L)	SGP 306(L)	SLP 306(L)	SOP 306(L)	SPP 306(L)	SBP 306(L)	SWP 306(L)	SRP 306(L)
3.0 × 10 × 100(150) mm	SEP 310(L)	SGP 310(L)	SLP 310(L)	SOP 310(L)	SPP 310(L)	SBP 310(L)	SWP 310(L)	SRP 310(L)

Superstone Pro

Round Rod Type (Standard Length)

● 丸棒タイプ (標準長)

Dimensions (D)×(L) 寸法 (外径)×(長さ)	Emerald エメラルド #120	Gold ゴールド #220	Light Brown 薄茶 #320	Orange オレンジ #400	Black 黒 #600	Blue 青 #800	White 白 #1000	Red 赤 #1200
φ2.0 × 50 mm	SEDP 2S	SGDP 2S	SLDP 2S	SODP 2S	SPDP 2S	SBDP 2S	SWDP 2S	SRDP 2S
φ2.0 × 100 mm	SEDP 2M	SGDP 2M	SLDP 2M	SODP 2M	SPDP 2M	SBDP 2M	SWDP 2M	SRDP 2M
φ2.34 × 50 mm	SEDP 2.3S	SGDP 2.3S	SLDP 2.3S	SODP 2.3S	SPDP 2.3S	SBDP 2.3S	SWDP 2.3S	SRDP 2.3S
φ2.34 × 100 mm	SEDP 2.3M	SGDP 2.3M	SLDP 2.3M	SODP 2.3M	SPDP 2.3M	SBDP 2.3M	SWDP 2.3M	SRDP 2.3M
φ3.0 × 50 mm	SEDP 3S	SGDP 3S	SLDP 3S	SODP 3S	SPDP 3S	SBDP 3S	SWDP 3S	SRDP 3S
φ3.0 × 100 mm	SEDP 3M	SGDP 3M	SLDP 3M	SODP 3M	SPDP 3M	SBDP 3M	SWDP 3M	SRDP 3M
φ3.0 × 150 mm	SEDP 3L	SGDP 3L	SLDP 3L	SODP 3L	SPDP 3L	SBDP 3L	SWDP 3L	SRDP 3L

Features 特長①～⑤	Improved Grinding Performance ① 研磨性能アップ	High Heat-resistance Ability ② 耐熱性能アップ
High Quality Surface ③ 高品質な面	High Polishing Efficiency ④ 研磨効率アップ	Clogging Free ⑤ 目詰まりなし

	120	180	300	400	600	800	1000	1200
Superstone Pro	160	160	160	160	160	160	160	160
Superstone	110	110	110	110	110	110	110	110

